

BRO MATT WEISS / MATT WHITE

Technisches Datenblatt / technical datasheet

Gültig ab: / Issued: 02.2016

	Einheit Unit	Norm Standard	Toleranz Tolerance	Zielwert Target value						
Flächengewicht / Grammage	g/m ²	ISO 536	± 7%	115	130	135	150	170	200	250
Dicke / Caliper	µm	ISO 534	± 7%	102	112	116	128	145	172	212
Volumen / Bulk	cm ³ /g	ISO 534	± 5%	0,89	0,86	0,86	0,85	0,85	0,86	0,8
Opazität / Opacity	%	ISO 2471	- 0,5	95,7	96,5	97,0	97,5	98,2	98,7	99,5
CIE Weiße / CIE Whiteness Oberseite / top side	%	ISO 11475	± 2	125	125	125	125	125	125	127
ISO Weißgrad / ISO Brightness Oberseite / top side	%	ISO 2470	± 2	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,5	99,0
Biegesteifigkeit / Stiffness MD/CD L&W 5°/50 mm	mNm	Ultraschall Ultrasound	± 15%	0,9 / 0,6	1,2 / 0,8	1,4 / 0,8	1,6 / 1,1	2,5 / 1,6	4,0 / 2,6	7,2 / 4,8

Testklima 23°C / 50% RH (entsprechend ISO 187).
Bei allen Werten handelt es sich um Zielwerte, einzelne Werte können in der
industriellen Streuung nach oben oder unten abweichen.
Änderungen vorbehalten.

Test climate 23°C / 50% RH (according ISO 187).
All data are target values, single measurements may vary in industrial ranges.
Subject to change.